

Oferta materiałów organicznych

Powłoki wierzchnie, kleje, podstawy papierowe



Ecoblossom

POWŁOKI ZEWNĘTRZNE

• PAPIERY •



papier z trawy

Gramatura 70g/m² lub 90g/m² - normy DIN EN ISO 536

Wytrzymałość na zrywanie N/15mm - normy DIN EN ISO 1924-2

Kompostowalny zgodnie z normą DIN EN 13432.

Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością [EC] Nr 1935/2004 (suchą, wodnistą, tłustą).

Dyrektywa w sprawie biocydów [EU] Nr 528/2012

Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser, water-based inkjet (90g/m²)

Niepowlekany materiał trawiasty, będący organicznym zamiennikiem klasycznych odmian papieru.

Zdecydowanie mniejsze zużycie energii oraz wody w procesie produkcji, a także zrównoważona gospodarka surowcem powodują, że papier z trawy jest najbardziej przyjazną środowisku odmianą.

Posiada naturalny zapach i strukturę, które nie są w żaden sposób ograniczane chemicznie.

Ten rodzaj papieru zawiera 50% włókien trawy, które w procesie produkcji dodawane są do pulpy drzewnej. Trawa do produkcji pochodzi tylko z obszarów wyrównawczych w pobliżu zakładów produkcji papieru - zastosowanie włókna trawy w produkcji papieru obniża emisję CO₂ nawet o 75%, poprawiając w ten sposób ocenę oddziaływania na środowisko. Materiał oddychający i regulujący wilgoć. Papier z trawy może wydłużyć okres przechowywania owoców i warzyw w punkcie sprzedaży. W połączeniu z odpowiednim klejem odpowiedni do kontaktu z każdego rodzaju żywnością. Możliwa kompostowalność przemysłowa oraz domowa.

Zapewnienia obejmują szeroką listę produktów spożywczych użytych podczas badań. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaje żywności spoza tego zakresu ani za warunki kontaktu, ponieważ mogą one wywoływać nieprzewidziane współzależności z produktem, co może w konsekwencji wpłynąć na bezpieczeństwo i nieszkodliwość produktu. Zalecane jest wykonanie każdorazowo testów na produkcie spożywczym przeznaczonym do oklejenia.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE

• PAPIERY •



papier z trzciny cukrowej

Gramatura 70g/m² - normy DIN EN ISO 536

Grubość 101 μ , Nieprzezroczystość 88%

Kompostowalny zgodnie z normą EN 13432

Kompostowalny w warunkach domowych zgodnie z AS 5810

Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną, tłustą).

Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser

Odmiana papieru produkowana z włóknistej pozostałości po zbiorach i obróbce trzciny cukrowej. Materiał niepowlekany, o bardzo naturalnej strukturze i doskonałych właściwościach do druku.

Papier trzcinowy wykonany jest z odpadów rolniczych, resztek po zbiorach trzciny cukrowej, które przekształcane są w miąższ o jakości podobnej do masy celulozowej z drewna twardego. Odpady te zwykle są spalane. Ich zachowanie i odpowiednie przetworzenie pozwala uniknąć emisji CO₂. Papier niepowlekany, bardzo płaski. Dzięki wysokiej wytrzymałości i nieprzezroczystości jest doskonały do druku za pomocą wszystkich odpowiednich technik drukowania. Możliwa kompostowalność przemysłowa oraz domowa.

Zapewnienia obejmują szeroką listę produktów spożywczych użytych podczas badań. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaje żywności spoza tego zakresu ani za warunki kontaktu, ponieważ mogą one wywoływać nieprzewidziane współzależności z produktem, co może w konsekwencji wpłynąć na bezpieczeństwo i nieszkodliwość produktu. Zalecane jest wykonanie każdorazowo testów na produkcie spożywczym przeznaczonym do oklejania.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE

• PAPIERY •



papier z trzciny cukrowej - biały

Gramatura 80g/m² - normy ISO 536

Grubość 108 µm - ISO 534, Nieprzezroczystość 94% - normy ISO 2471

Nadający się do recyklingu z klasycznym papierem

Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną, tłustą).

Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser


Biała odmiana papieru z włókien trzciny cukrowej. Materiał ten jest daje drugie życie odpadom po zbiorach, będących zwykle spalany. Posiada naturalną strukturę, będącą idealną powierzchnią do nadruku.

Papier produkowany z odpadów rolniczych, resztek po zbiorach trzciny cukrowej, nienadających się do spożycia przez zwierzęta. Rozwiązanie znacznie przyczyniające się do zachowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Materiał odpowiedni do druku etykiet dla wszelkiego rodzaju produktów spożywczych, przemysłu napojów, a także kosmetyków.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE

• PAPIERY •



papier z recyklingu

Gramatura 80g/m² - normy ISO 536

Grubość 100 µm - ISO 534, Nieprzezroczystość 93% - normy ISO 2471

Nadający się do recyklingu z klasycznym papierem

Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną, tłustą).

Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser

Wykonany w 100% z włókien wtórnych papier niepowlekany o bardzo dobrej drukowalności ze wszystkimi odpowiednimi technikami nadruku, również laserowego i atramentowego. Papier wybielany bez użycia chloru, posiadający certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE

• FOLIE •

Folia z celulozy - przezroczysta, biała, srebrna

Gramatura 64,5g/m²

Grubość 42/45 µm - ISO 534

Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością każdego rodzaju

Kompostowalna przemysłowo zgodnie z normą EN 13432 i ASTM D64000 oraz w warunkach domowych

Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser, inkjet

Folia, której produkcja oparta jest na odnawialnych surowcach, materiałach z celulozy drzewnej pochodzącej z plantacji kontrolowanych w sposób zrównoważony. Ekologiczne rozwiązanie łatwo rozkładające się w środowisku. Możliwa kompostowalność przemysłowa oraz domowa. Materiał nadający się do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Posiada dobre właściwości mechaniczne: strukturę olejną, odporną na tłuszcz, która doskonale nadaje się do druku we wszystkich technikach. Folia dostępna w trzech opcjach wizualnych: przezroczystej, białej oraz srebrnej.



WIAZANIA KLEJOWE

• WIAZANIA KLEJOWE - AKRYLOWE NA BAZIE WODY •

Klej stały 901

Wszechstronny klej o wysokiej przyczepności, dobrej odporności na ścinanie i sztancowanie. Doskonała wydajność trzpienia, odpowiednia do aplikacji na podłożach o wąskim promieniu. Zatwierdzenie ISEGA do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m², odporność termiczna: od -20°C do +80°C.

Klej stały 902

Wszechstronny klej do etykiet foliowych o wysokiej wytrzymałości na ścinanie, a także wytrzymałości cieplnej. Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa zabawek EN 71-3. Aprobata ISEGA dla aplikacji do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wysoka przejrzystość.

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m², odporność termiczna: od -20°C do +120°C.

Klej stały 903

Nadaje się do etykiet papierowych i foliowych. Świetne wartości przyczepności, duża spójność. Możliwe są również aplikacje wymagające przyczepności na ciasnych promieniach lub na powierzchniach podobnych do tekstyliów. Certyfikat ISEGA do bezpośredniego kontaktu z suchą, wilgotną i beztłuszczową żywnością

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m², odporność termiczna: od -20°C do +80°C.

Klej wielorazowy 904

Nadaje się do usuwalnych etykiet, certyfikat ISEGA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, wysoka odporność na promieniowanie UV.

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m², odporność termiczna: od -20°C do +80°C.

O firmie

Ecoblossom to przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest poprawa stanu środowiska. Odczuwamy silną potrzebę ochrony naszego otoczenia naturalnego. Utrzymanie go w czystości i nieskażeniu to płynące korzyści dla wszystkich. Pragniemy postępować zgodnie z najlepszymi praktykami oraz powielać ekologiczne podejście wśród odbiorców, z którymi współpracujemy. Istota ekologii obecna jest w procesach związanych z naszymi materiałami - podczas ich pozyskiwania, przetwarzania oraz dystrybucji. Staramy się pozyskiwać najbardziej organiczne produkty z upraw prowadzonych w zrównoważony sposób.

Kontakt

Ecoblossom - Mateusz Gołębiewski,
Adres. 06 - 100, Pułtusk, ul. Nasielska 40, Polska,
NIP. 5681625599
Tel. +48 665 116 400
E-mail. kontakt@ecoblossom.pl

